










## HYBRID A1S

**Cod. AS-075-EX1-AS**

Pompa di aspirazione semi-secco da 0,75 Hp senza centralina di controllo, portata massima 1.100 l/min, prevalenza massima 120 mbar. L'elevata affidabilità del sistema di separazione centrifugo garantisce corretto il funzionamento della pompa di aspirazione per parecchi anni senza necessità di intervento. Le giranti della pompa sono in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo. Versione con separatore di amalgama.

 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 2

 <b>Aria aspirata</b>	 <b>Potenza</b>	 <b>Volt. Hz</b>	 <b>Rumorosità</b>	 <b>Ciclo</b>	<b>Prevalenza max</b>	 <b>Dimensioni</b>	 <b>Peso netto</b>	
m³/min 0.0011	l/min 1.1	kW 0.55	230V 50Hz	db(A) 63	100 %	mbar 120/140	mm 720x320x350	Kg 15

## Kit di manutenzione

<b>Kit</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ore</b>
AS-50060240	<b>Kit manutenzione annuale HYBRID 1, HYBRID 2</b>  Comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collettore d'acqua - AS-50060214, 1 quantità</li> <li>• Valvola di non ritorno, separatore d'acqua - AS-50060220, 1 quantità</li> <li>• 1,2 m di Tubo in PVC per separazione dell'acqua</li> <li>• Foglio informativo</li> </ul>	Ordinaria	1y
AS-50060210	<b>Kit manutenzione straordinaria Hybrid 1,2,5</b>  Il Kit manutenzione straordinaria comprende: girante separatrice liquidi, valvola di non ritorno, raccordo 15 mm (con O-ring), clip e foglio informativo.	Ordinaria	4.000h/4y