

MGF HYBRID A5








Cod. AS-150-EX-AS



Pompa di aspirazione semi-secco da 2 Hp, portata massima 2.500 l/min , prevalenza massima 180 mbar. L'elevata affidabilità del sistema di separazione centrifugo garantisce il corretto funzionamento della pompa di aspirazione per diversi anni. Le giranti della pompa sono realizzate in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo. Versione con separatore di amalgama (codice AS-150-EX-AS).

 Uso simultaneo massimo: 4

 Numero di riuniti: 6

 Aria aspirata	 Potenza	 Volt. Hz	 Rumorosità	 Ciclo	Prevalenza max	 Dimensioni	 Peso netto	
m³/min 0.0025	l/min 2.5	kW 1.5	230V 50Hz	db(A) 65	100 %	mbar 180	mm 620x915x455	Kg 35

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
AS-50060241	Kit di manutenzion annuale per HYBRID 5 Il Kit di manutenzion annuale per HYBRID 5 comprende: <ul style="list-style-type: none"> • Filtro, 1 quantità • Collettore, 1 quantità • 1,2 m di tubo in PVC per separatore d'acqua • adattatore angolare Plug-in per la connessione del sensore di pressione, 1 quantità • tubo (verde), 1 quantità • foglio informativo 	Ordinaria	1y
AS-50060210	Kit manutenzione straordinaria Hybrid 1,2,5 Il Kit manutenzione straordinaria comprende: girante separatrice liquidi, valvola di non ritorno, raccordo 15 mm (con O-ring), clip e foglio informativo.	Straordinaria	4.000h/4y