

2 x HYBRID 5

Cod. AS-300-EX









Sistema di aspirazione centralizzato ad anello umido per 8 riuniti in funzione simultanea, composto da 2 gruppi aspiranti HYBRID 5 da 1,5 kW. Centralina di controllo per azionamento pompe a soglie di vuoto in automatico, completa di sensore di pressione, regolazione, allarmi, inverter. Potenza resa totale trifase a 50 Hz, 3 kW disponibile sia in versione 230V che 400V, portata massima di 5.000 l/min, ad una prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo di 180 mbar. Il sistema è completo di filtro antibatterico HEPA 14 per lo scarico dell'aria esausta.

Opzionalmente è possibile installare i separatori di amalgama ECO II Tandem (estensione finale di codice -AS)

 Uso simultaneo massimo: 8

 Numero di riuniti: 12

Cod.	 Aria resa @ max p	 Potenza	 Volt. Hz	 Rumorosità	Prevalenza max	 Dimensioni	 Peso netto
2x HYBRID 5 AS-300-EX	m³/min l/min 5 5000	kW 3	230V 50/60Hz	db(A) 70	mbar 180	mm 1400x560x1430	Kg 105
2x HYBRID 5 - 400V AS-300-EX-400	m³/min l/min 5 5000	kW 3.5	400V 50/60Hz	db(A) 70	mbar 180	mm 1490x560x1430	Kg 115

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
AS-50060241-2	Kit manutenzione Ordinaria 2xH5 Il Kit di manutenzion annuale per l'impianto di aspirazione centralizzata 2 x HYBRID 5 comprende: <ul style="list-style-type: none"> • Filtro (Cod. AS-55010010), 2 quantità • Collettore (Cod. AS-50060214), 2 quantità • 1,2 m di tubo in PVC per separatore d'acqua 2 quantità • adattatore angolare Plug-in per la connessione del sensore di pressione, 2 quantità • tubo (verde), 2 quantità • Cartuccia filtro HEPA H14 (Cod. TA-FV-013-C), 1 quantità • foglio informativo 	Ordinaria	1y

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
AS-50060210-2	<p>Kit manutenzione Straordinaria 2xH5</p> <p>Il Kit manutenzione straordinaria per l'impianto di aspirazione centralizzata 2 x HYBRID 5 comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">• girante separatrice liquidi, 2 quantità• valvola di non ritorno (Cod. AS-50060220), 2 quantità• raccordo 15 mm con O-ring (Cod. AS-40010048), 2 quantità• clip (Cod. AS-40010103), 2 quantità• Cartuccia filtro HEPA H14 (Cod. TA-FV-013-C), 1 quantità• foglio informativo.	Straordinaria	1y