










MGF HYBRID 1S CB

Cod. AS-075-EX

Pompa di aspirazione semi-secco da 0,75 Hp, portata massima 1.100 l/min, depressione 120 mbar. L'elevata affidabilità del sistema di separazione centrifuga garantisce il corretto funzionamento della pompa di aspirazione per diversi. Le giranti della pompa sono realizzate in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo. Il modello HYBRID 1S è anche disponibile nella versione con separatore di amalgama (codice AS-075-EX-AS).

 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 2

|  |  |  |  |  | |  |  |
|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| Aria aspirata | Potenza | Volt. Hz | Rumorosità | Ciclo | Prevalenza max | Dimensioni | Peso netto |
| m³/min 0.0011 | l/min 1.1 | kW 0.55 | 230V 50Hz | db(A) 63 | 100 % | mbar 120/140 | Kg 15 |

Kit di manutenzione

| Kit | Descrizione | Tipo | Ore |
|-------------|--|---------------|-----------|
| AS-50060240 | Kit manutenzione annuale HYBRID 1, HYBRID 2 Comprende: <ul style="list-style-type: none"> • Collettore d'acqua - AS-50060214, 1 quantità • Valvola di non ritorno, separatore d'acqua - AS-50060220, 1 quantità • 1,2 m di Tubo in PVC per separazione dell'acqua • Foglio informativo | Ordinaria | 1y |
| AS-50060210 | Kit manutenzione straordinaria Hybrid 1,2,5 Il Kit manutenzione straordinaria comprende: girante separatrice liquidi, valvola di non ritorno, raccordo 15 mm (con O-ring), clip e foglio informativo. | Straordinaria | 4.000h/4y |