

## 500/150 TANDEM PRIME S IOT

**Cod. PR-OF1800-500-T3**



Compressore d'aria a secco trifase versione IOT, 18 cilindri, con una portata d'aria compressa di 1350 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 500 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione.

Equipaggiato con una serie di sensori che rilevano in tempo reale tutti i parametri di funzionamento ed eventuali anomalie. Tutti i modelli sono inoltre dotati di display touchscreen e sono predisposti per la connessione al Cloud MGF.

MGF propone ogni compressore della gamma IOT in 3 versioni:

Eco - configurazione con codice STDYB

High - configurazione con codice STDYH

Full - configurazione con codice STDYF

| Essic. | Aria resa @ 5bar |               | Volt. Hz  | Serbatoio | Rumorosità  | Ciclo | max P.   | Dimensioni          | Peso netto |
|--------|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------|----------|---------------------|------------|
| No     | m³/min<br>1.35   | l/min<br>1350 | 400V 50Hz | l<br>500  | db(A)<br>78 | 70 %  | bar<br>8 | mm<br>1980x780x1050 | Kg<br>330  |

### Diagramma di resa

