

100/50 TANDEM PRIME S IOT

Cod. PR-OF600-090-T



Compressore d'aria a secco versione IOT, 6 cilindri, con una portata d'aria compressa di 500 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 90 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione.

Equipaggiato con una serie di sensori che rilevano in tempo reale tutti i parametri di funzionamento ed eventuali anomalie. Tutti i modelli sono inoltre dotati di display touchscreen e sono predisposti per la connessione al Cloud MGF.

MGF propone ogni compressore della gamma IOT in 3 versioni:

Eco - configurazione con codice STDYB

High - configurazione con codice STDYH

Full - configurazione con codice STDYF










Cod.	Essic.	 Aria resa @ 5bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni	 Peso netto
100/50 TANDEM PRIME S IOT PR-OF600-090-T	No	m ³ /min l/min 0.5 500	kW 4.4	230V 50Hz	l 90	db(A) 69	70 %	bar 8	mm 1100x600x820	Kg 113
100/50 TANDEM PRIME S IOT 400 V PR-OF600-090-T3	No	m ³ /min l/min 0.5 500	kW 4.4	400V 50/60Hz	l 90	db(A) 69	70 %	bar 8	mm 1100x600x820	Kg 113

Diagramma di resa

