

Aspir Comp

La soluzione di qualità

2 in 1

Versione integrata compressore e aspiratore




mgf[®]
COMPRESSORS

LA LINEA ASPIR-COMP

MGF è lieta di presentare la nuova linea Aspir-Comp: i modelli sono completamente rinnovati nella composizione e nelle carrozzerie.

Il concetto originale, di un sistema tecnologico modulare che combina unità di compressione e unità di aspirazione, è sviluppato a livelli di eccellenza: **silenziosità, compattezza, design e potenza.**

COMPATTEZZA

La migliore soluzione per ottimizzare la riduzione degli spazi, **a partire da 0,26 mq.**

UN'AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI A DISPOSIZIONE

Sono a disposizione **diverse soluzioni**, per adattarsi ad ogni necessità: aspirazione a secco o a semi-secco, compressione con o senza sistema di essiccazione.

La linea Aspir-Comp soddisfa esigenze da **1 a 4 riuniti.**

La linea Aspir-Comp è completa di ogni soluzione: soddisfa esigenze da **1 a 4 riuniti**, propone sistemi di aspirazione a secco o umido a seconda delle esigenze, si compone di **compressori sia essiccati che non essiccati.**



DESIGN

Il design della linea Aspir-Comp è stato sviluppato per **integrarsi armoniosamente negli studi dentistici.**

MASSIMA SILENZIOSITA'

Grazie alla sua estrema silenziosità, Aspir-Comp può essere posizionata **vicino alla sala operatoria.**
Soluzioni da 53 dB/1m.

FACILE INSTALLAZIONE

Aspir-Comp è facile da installare grazie agli intelligenti tubi di uscita alla base del mobile.



EQUIPAGGIATO CON ROTELLE

La linea Aspir-Comp è equipaggiata con rotelle, garantendo un'ottima maneggevolezza e agevolando tutte le operazioni di manutenzione e pulizia.



ASPIR-COMP È LA SOLUZIONE CHE GARANTISCE **IGIENE E SICUREZZA** AL TUO STUDIO!

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Un grande sistema di ventilazione, composto da 2 sistemi di raffreddamento indipendenti: uno per il compressore e uno per l'aspiratore!



SOLUZIONE MODULARE

Il compressore e l'aspiratore possono essere facilmente rimossi dalla cabina di Aspir-Comp.

FACILE MANUTENZIONE

Tutti i componenti soggetti alla manutenzione sono posti davanti al pannello di ispezione.



SEPARATORE DI AMALGAMA

Le versioni Aspir-Comp con aspirazione semi-secco, sono disponibili anche con **separatori di amalgama integrati**. Il recuperatore in gravità garantisce un **tasso di separazione dell'amalgama del 99,3%**, in conformità alle normative vigenti.

Aggiungere il seguente codice *all'ordine del modello Aspir -Comp desiderato per ricevere la soluzione completa.

INDICATO PER I SEGUENTI MODELLI

ECO II SEPARATORE DI AMALGAMA	* AS-010500004-AC	ASPIR-COMP 24/10 GENESI SC ASPIR-COMP 24/10 GENESI MC ASPIR-COMP 30/15 GENESI SC ASPIR-COMP 30/15 GENESI MC
ECO II TANDEM SEPARATORE DI AMALGAMA	* AS-010500007-AC	ASPIR-COMP 30/25 GENESI SC ASPIR-COMP 30/25 GENESI MC

ASPIRAZIONE A SECCO

Codice	Modelli											
			l/min	l/min	mbar	bar	V	Hz	Lt	dB(A)	WxDxH (cm)	Kg
VERSIONI SENZA ESSICATORE												
D-AC150-024	ASPIR-COMP 24/10 GENESI S con aspirazione a secco ASPIR 2	1-2	182 2280	135 -	140	7	230	50	24 -	53	53x50x130	110
PR-AC200-040	ASPIR-COMP 30/15 PRIME S con aspirazione a secco ASPIR 3	2-3	240 2280	170 -	170	7	230	50	40 -	55	49x75x155	120
PR-AC300-040	ASPIR-COMP 30/25 PRIME S con aspirazione a secco ASPIR 4	3-4	360 3580	250 -	200	7	230 400	50	40 -	55	49x75x155	125
VERSIONI CON ESSICATORE (massimo punto di rugiada -20°C)												
D-AC150-024-M	ASPIR-COMP 24/10 GENESI M con aspirazione a secco ASPIR 2	1-2	182 2280	135 -	140	7	230	50	24 -	52	53x50x130	112
PR-AC200-040-M	ASPIR-COMP 30/15 PRIME M con aspirazione a secco ASPIR 3	2-3	240 2280	152 -	170	7	230	50	40 -	55	49x75x155	122
PR-AC300-040-M	ASPIR-COMP 30/25 PRIME M con aspirazione a secco ASPIR 4	3-4	360 3580	225 -	200	7	230 400	50	40 -	55	49x75x155	127

Pressione massima del compressore regolabile fino ad 8 bar.

Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.

ASPIRAZIONE A SEMI SECCO

Codice	Modelli											
			l/min	l/min	mbar	bar	V	Hz	Lt	dB(A)	WxDxH (cm)	Kg
VERSIONI SENZA ESSICATORE												
D-AC150-024-C	ASPIR-COMP 24/10 GENESI SC con MGF Hybrid 1 S semi secco	1-2	182 1100	135 -	120	7	230	50	24 -	52	53x50x130	110
PR-AC200-040-C	ASPIR-COMP 30/15 PRIME SC con MGF Hybrid 2 semi secco	2-3	240 1500	170 -	180	7	230	50	40 -	55	49x75x155	130
PR-AC300-040-C	ASPIR-COMP 30/25 PRIME SC con MGF Hybrid 5 semi secco	3-4	360 2500	250 -	180	7	230 400	50	40 -	55	49x75x155	135
VERSIONI CON ESSICATORE (massimo punto di rugiada -20°C)												
D-AC150-024-MC	ASPIR-COMP 24/10 GENESI MC con MGF Hybrid 1 S semi secco	1-2	182 1100	135 -	120	7	230	50	24 -	52	53x50x130	112
PR-AC200-040-MC	ASPIR-COMP 30/15 PRIME MC con MGF Hybrid 2 semi secco	2-3	240 1500	152 -	180	7	230	50	40 -	55	49x75x155	132
PR-AC300-040-MC	ASPIR-COMP 30/25 PRIME MC con MGF Hybrid 5 semi secco	3-4	360 2500	225 -	180	7	230 400	50	40 -	55	49x75x155	137

Pressione massima del compressore regolabile fino ad 8 bar.

Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.



MGF s.r.l.

Via Pascoli 15
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel +39 02 9019180
Email vendite@mgfcompressors.it
Web www.mgfcompressors.it