












## MC B 4/270 - ME B 15/500

### Cod.

Centrale di compressione aria integrata, modelli da 5 kW fino a 15 kW, composta da: compressore silenzioso rotativo a vite con centralina di comando elettronica, serbatoio orizzontale da 270 L oppure 500 L. Massima silenziosità.

Cod.	Essic.	 Aria resa @ max p	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni	 Peso netto
MC B 4/270 8 bar 180031003-01-106	No	m³/min l/min 0.58 580	kW 4	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 67	100 %	bar 8	mm 1560x640x1200	Kg 128
MC B 4 /270 10 Bar 180032003-01-106	No	m³/min l/min 0.46 460	kW 4	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 68	100 %	bar 10	mm 1560x640x1200	Kg 128
MC B 4 /270 10 Bar 180033003-01-106	No	m³/min l/min 0.37 370	kW 4	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 68	100 %	bar 13	mm 1560x640x1200	Kg 128
MC B 5/270 8 Bar 180041003-01-106	No	m³/min l/min 0.76 760	kW 5.5	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 67	100 %	bar 8	mm 1560x640x1200	Kg 133
MC B 5/270 10 Bar 180042003-01-106	No	m³/min l/min 0.65 650	kW 5.5	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 68	100 %	bar 10	mm 1560x640x1200	Kg 133
MC B 5/270 13 Bar 180043003-01-106	No	m³/min l/min 0.56 560	kW 5.5	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 68	100 %	bar 13	mm 1560x640x1200	Kg 133
ME B 7/270 8 bar 190051003-01-106	No	m³/min l/min 1.17 1170	kW 7.5	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 69	100 %	bar 8	mm 1560x730x1230	Kg 286
ME B 7/270 10 bar 190052003-01-106	No	m³/min l/min 0.98 980	kW 7.5	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 69	100 %	bar 10	mm 1560x730x1230	Kg 286
ME B 7/270 13 bar 190053003-01-106	No	m³/min l/min 0.785 785	kW 7.5	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 69	100 %	bar 13	mm 1560x730x1230	Kg 286
ME B 7/500 8 bar 190051005-01-106	No	m³/min l/min 1.17 1170	kW 7.5	400V 50/60Hz	l 500	db(A) 69	100 %	bar 8	mm 1970x620x1470	Kg 286
ME B 7/500 10 bar 190052005-01-106	No	m³/min l/min 0.98 980	kW 7.5	400V 50/60Hz	l 500	db(A) 69	100 %	bar 10	mm 1970x620x1470	Kg 286
ME B 7/500 13 bar 190053005-01-106	No	m³/min l/min 0.785 785	kW 7.5	400V 50/60Hz	l 500	db(A) 69	100 %	bar 13	mm 1970x620x1470	Kg 286
ME B 11/270 8 bar 190061003-01-106	No	m³/min l/min 1.61 1610	kW 11	400V 50Hz	l 270	db(A) 68	100 %	bar 8	mm 1560x730x1230	Kg 297
ME B 11/270 10 bar 190062003-01-106	No	m³/min l/min 1.642 1642	kW 11	400V 50Hz	l 270	db(A) 68	100 %	bar 10	mm 1560x730x1230	Kg 297
ME B 11/270 13 bar 190063003-01-106	No	m³/min l/min 1.166 1166	kW 11	400V 50Hz	l 270	db(A) 68	100 %	bar 13	mm 1560x730x1230	Kg 297

Cod.	Essic.	Aria resa @ max p		Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
ME B 11/500 8 bar 190061005-01-106	No	m³/min 1.61	l/min 1610	kW 11	400V 50Hz	l 500	db(A) 68	100 %	bar 8	mm 1970x620x1470	Kg 337
ME B 11/500 10 bar 190062005-01-106	No	m³/min 1.462	l/min 1462	kW 11	400V 50/60Hz	l 500	db(A) 68	100 %	bar 10	mm 1970x620x1470	Kg 337
ME B 11/500 13 bar 190063005-01-106	No	m³/min 1.166	l/min 1166	kW 11	400V 50/60Hz	l 500	db(A) 68	100 %	bar 13	mm 1970x620x1470	Kg 337
ME B 15/270 8 bar 190071003-01-106	No	m³/min 2.09	l/min 2090	kW 15	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 69	100 %	bar 8	mm 1560x730x1230	Kg 306
ME B 15/270 10 bar 190072003-01-106	No	m³/min 1.99	l/min 1990	kW 15	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 69	100 %	bar 10	mm 1560x730x1230	Kg 306
ME B 15/270 13 bar 190073003-01-106	No	m³/min 1.6	l/min 1600	kW 15	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 69	100 %	bar 13	mm 1560x730x1230	Kg 306
ME B 15/500 8 bar 190071005-01-106	No	m³/min 2.09	l/min 2090	kW 15	400V 50/60Hz	l 500	db(A) 69	100 %	bar 8	mm 1970x620x1470	Kg 347
ME B 15/500 10 bar 190072005-01-106	No	m³/min 1.99	l/min 1990	kW 15	400V 50/60Hz	l 500	db(A) 69	100 %	bar 10	mm 1970x620x1470	Kg 347
ME B 15/500 13 bar 190073005-01-106	No	m³/min 1.6	l/min 1600	kW 15	400V 50/60Hz	l 500	db(A) 69	100 %	bar 13	mm 1970x620x1470	Kg 347